

Казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
«Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Рассмотрено:
на заседании методсовета
протокол № 3от 03.11.2017

СЛОВАРЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ по швейному делу



Составила: Сунцова Т.Г., учитель
трудового обучения

Нягань 2017 г

Пояснительная записка

Ребята! Вы держите в руках словарь, который поможет вам на уроках швейного дела называть выполняемую вами работу так, как называют ее рабочие швейной фабрики.

При изготовлении швейных изделий выполняют различные виды ручных и машинных работ, производят утюжку изделий или отдельных деталей.

Для обозначения этих видов работ в швейном производстве используют определенные слова – термины. Например, для обозначения ручных швейных работ существуют термины: сметывание, заметывание, обметывание и другие.

Значит, различные виды швейных работ имеют свою терминологию. Ее необходимо хорошо знать, чтобы правильно называть виды выполняемых работ.

Работы по утюжке деталей и готовых изделий, которые выполняют с помощью тепла и влаги, называют влажно-тепловой обработкой. Эти работы тоже имеют свою терминологию.

Желаю вам успехов в учебе и в труде!

ТЕРМИНОЛОГИЯ РУЧНЫХ РАБОТ

Сметывание – временное соединение двух деталей примерно равных по длине. Например, сметывание плечевых, боковых срезов, средних срезов спинки, срезов рукавов и т. д.

Наметывание – временное соединение 2 деталей, наложенных одна на другую. Наметывают подборта на борта, накладные карманы на основную деталь. Длина стежка 0.7 – 2.5 см. Иногда наметывание производят косыми стежками, когда необходимо получить устойчивое соединение деталей, только при соединении гладких тканей.

Приметывание – временное соединение мелких деталей с более крупными. Приметывание манжеты к рукаву, клапанов к линии карманов, пояса к юбке.

Заметывание – временное закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек сметочными стежками. Низ юбки, платья, низ рукава. Длина стежка 1 -3 см.

Вметывание – временное соединение 2 деталей по овалному контуру сметочными стежками. Вметывание воротника в горловину, рукава в пройму.

Выметывание – закрепление обтачанного и вывернутого края с образованием канта, рамки или расположением шва на сгибе. Выметывание производят прямыми или косыми выметочными стежками длиной 0.5 – 1.0 см. Строчку прокладывают со стороны той детали, на сторону которой перепускают ткань. Ширина канта 1-2 мм.

Подшивание – прикрепление подогнутых краев одной детали к другой или этой же детали потайными подшивочными стежками. Частота стежка 2 - 4 на см.

Пришивание – прикрепление фурнитуры или отделки к основной детали стежками постоянного назначения. Например, пришивание крючков, пуговиц и т. д.

Обметывание – ниточное закрепление среза детали или прорези для предохранения от осыпания стежками постоянного назначения. Например, обметывание боковых, плечевых срезов, срезов рукавов, обметывание петель ит.д.



ТЕРМИНОЛОГИЯ МАШИННЫХ РАБОТ

Стачивание – соединение двух и более срезов по совмещённым краям. Как вы уже догадались – это стачивание боковых, плечевых срезов, срезов рукавов.



Притачивание – соединение мелких деталей с крупными – притачать клапан, карман.

Обтачивание – соединение деталей с последующим их вывёртыванием. Обращаю ваше внимание «ВЫВЁРТЫВАНИЕМ», а не выворачиванием! Обтачивание бортов, клапанов, горловины.

Втачивание – соединение деталей по овалному контуру. Втачивание воротников в горловину, рукавов в пройму.

Настрачивание – прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; прикрепление припусков швов, складки в одном направлении. Настрачиваем боковые и плечевые швы, кокетки, накладные карманы.

Растрачивание – прокладывание строчки на детали для закрепления припусков шва, складки, направленных в противоположенные стороны. Мы растрачиваем швы рукава, спинки, полотнищ юбок, встречные складки.

Застрачивание – прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия. И ещё. Концы всех внутренних строчек закрепляют обратной строчкой – закрепкой длиной 0,7-1,0 см. при прокладывании строчки по замкнутому контуру концы строчки заходят друг на друга не менее чем на 1,5 – 2,0 см.

Окантовывание – прокладывание машинной строчки для обработки среза детали полоской материала, тесьмой для отделки и предохранения среза от осыпания. Например, окантовывание краев клапанов, одинарного воротника, накладных карманов, среза горловины, проймы.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ

ВТО – влажно-тепловая обработка - обработка швейного изделия или его детали посредством специального утюжильного оборудования с использованием влаги, давления и тепла для придания изделию или детали нужной формы.



Проутюжить – удалить утюгом замины, складки на деталях кроя (отутюжить) или в готовом изделии.

Приутюжить – уменьшить толщину детали, кроя, шва, сгиба, придавая им правильную форму.

Разутюжить – расправить припуск шва или складки на две стороны, закрепить утюгом.

Заутюжить – направить припуск шва или складки в одну сторону, закрепить утюгом.

Сутюжить – уменьшить длину среза детали, придавая ей необходимую форму, убрать утюгом сборки, слабинку, уплотняя ткань. Сутюживаем слабинку на концах вытачек, посадку и т.п.

Оттянуть – удлинить край детали для получения изогнутой формы. Оттягиваем средний срез брюк, например.

Отпарить – удалить ласы (блеск) с ткани при помощи мокрой ткани, сложенной в несколько слоёв, или паром. Отпаривают готовое изделие.

Декатировать – увлажнить и проутюжить ткань перед раскроем для предотвращения в дальнейшем её усадки.

Отутюжить шов «на ребро» - после стачивания двух деталей отутюжить в этом же положении. Например, клинья юбки-годе, пояса, бретели.

Прессование - влажно-тепловая обработка (ВТО) швейного изделия на прессе.

Оттягивание -увеличение размера детали на отдельных участках посредством влажно-тепловой обработки (ВТО) для получения желаемой формы. Например, оттягивание среднего среза задней половинки брюк, переднего среза рукава для получения вогнутой формы рукава ит.д.

Отпаривание – обработка изделия паром для удаления лас. Например, отпаривание готового изделия.

Декатирование – влажно-тепловая обработка (сокращенно ВТО) ткани для предотвращения последующей усадки ткани в готовой одежде. Например, декатирование основной ткани, прокладочного материала и подкладки перед раскроем.

Пропаривание – влажно-тепловая обработка (ВТО) для насыщения изделия паром.

Фальцевание – загибание края мелкой детали с помощью движущихся утюжков на шаблоне, форма которого соответствует форме детали. Например, фальцевание листочки, хлястика и т. д.

Дублирование – соединение детали изделия с клеевым прокладочным материалом по всей поверхности детали с помощью пресса или утюга. Например, дублирование полочки, воротника, клапана и т. д.

Приклеивание – клеевое соединение мелкой детали с основной деталью с помощью утюга. Например, приклеивание клеевой прокладки в области проймы, в верхней части бочка и т. д.

И самое главное: профессиональные портные **НЕ** говорят «ГЛАДИТЬ»!

Гладят кошку, а **МЫ – УТЮЖИМ!!**

